

# 〈エコ・クィーン〉全製品一覧表

## ■内壁用仕上材

タイプ	品名	内容量	施工法	標準 施工厚	特 徴
粉末タイプ	<b>NSR</b> (しっくい風仕上材) 全14色	15kg/袋 (約12㎡分)	左官	2mm	顆粒が入っていない内壁材。 しっくい風仕上げや、様々な仕上げにも対応できます。
	<b>NSZ</b> (細粒入仕上材) 全7色	15kg/袋 (約9㎡分)	左官	2mm	NZよりも細かい1mm以下のゼオライト細粒が入った内壁材。
	<b>NZ</b> (顆粒入仕上材) 全7色	20kg/袋 (約12㎡分)	左官	2mm	約1mmのゼオライト顆粒が入った内壁材。
ペーストタイプ	<b>PS</b> (顆粒無し仕上材) 全9色	20kg/箱 (約10㎡分)	左官	1.5mm	水練りした状態でお届けするペースト状の内壁材。  1mm以下のゼオライト細粒を混合し、 水練りした内壁材。
	<b>PS (小)</b> 全9色	5kg/袋 (約2.5㎡分)			
	<b>PZ</b> (細粒入仕上材) 全9色	20kg/箱 (約10㎡分)	左官	1.5mm	
	<b>PZ (小)</b> 全9色	5kg/袋 (約2.5㎡分)			

## ■エコ・クィーン専用下塗材 ※他社の下塗材を代用することや、〈NGU〉を仕上材として使うことはできません。

タイプ	品名	内容量	施工法	標準 施工厚	特 徴
粉末タイプ	<b>NGU</b>	25kg/袋 (約30㎡分)	左官	1mm	粉末タイプ仕上材の長期安定接着のために必要な エコ・クィーン専用下塗材。 下地のアク止めや不陸調整にも使用します。
	<b>NGU (小)</b>	12.5kg/袋 (約15㎡分)			